

Centrale Termice

SC M.E.P.E.C. SRL

Centrala Termica IMMERGAS 32 kW

3 897.90 Lei (inclusiv 19% TVA)



Centrala Termica

Creata pentru masura confortului

Tehnologia inovativă și designul sobru și elegant fac din aceste centrale produse performante, ușor de utilizat, ideale pentru orice amenajare ambientală.

Grație sistemului „Aqua Celeris”, patentat de Immergas, apa caldă de consum este disponibilă mult mai repede la punctul de consum, reducând drastic timpul de așteptare caracteristic centralelor standard cu producție instantanee. Această facilitate asigură centralelor MAIOR EOLO marcajul maxim *** în termeni de prestație sanitară.

Partea electronică aduce noutăți sub aspectul posibilității de combinare cu sisteme termice solare. Panoul de comandă este prevăzută cu o mică unitate care acoperă butoanele și tastele, lăsând permanent la vedere display-ul LCD retro-iluminat.

Pentru a facilita la maxim înlocuirea unor aparate din generații anterioare, noua gamă MAIOR EOLO menține nemodificate dispunerea racordurilor hidraulice și distanțele între acestea. Cu toate acestea, dimensiunile de gabarit au fost reduse față de generația anterioară.

Noua electronica avansata

Electronica inovativă ce echipază MAIOR EOLO permite conectarea cu întreaga gamă de comenzi la distanță Immergas și cu sonda de exterior, mărind eficiența energetică a instalației și micșorând implicit consumul de gaz. Placa electronică înglobează de asemenea o antenă solară, pentru cazul integrării cu un sistem solar de producere a apei calde de consum.

Aqua Celeris. Inovatie made in Immergas

Grație sistemului patentat de Immergas este posibil obținerea apei calde la temperatura dorită imediat după deschiderea robinetului, reducând considerabil timpul de așteptare și consumul de gaz. Aqua Celeris este o micro-acumulare (2 litri) inclus în circuitul primar, echipată cu o rezistență electrică modulată. Avantajele sistemului constau în:

- reducerea timpului de așteptare în cazul unei cereri de apă caldă de consum
- reducerea consumului de apă prin obținerea rapidă a apei calde la temperatura dorită
- menținerea performanțelor în timp; Aqua Celeris este racordat în circuitul primar, cu consecința prevenirii oricărui depuneri în calorifere pe suprafața micro-acumulării
- reducerea consumului electric prin izolarea termică a micro-acumulării
- posibilitatea dezactivării prin intermediul butonului dedicat de pe panoul de comandă

Maxima flexibilitate de instalare

Gama MAIOR EOLO a fost proiectată pentru a ușura la maxim înlocuirea unor aparate din generații anterioare, păstrând nemodificate distanțele între racordurile hidraulice și disponerea acestora. Cu toate acestea, dimensiunile de gabarit au fost reduse față de generația anterioară. Centralele au gradul de protecție electrică IPX5D. Protecția anti-îngheț standard este valabilă pentru circuitele interne pentru temperaturi până la -5°C, iar cu ajutorul unui kit opțional aceasta poate fi extinsă până la -15°C.

Termoreglare

MAIOR EOLO poate fi conectat cu întreaga gamă de comenzi la distanță Amico (CAR în Comando Amico Remoto), incluzând și noile modele CAR^{v2} și CAR Universal, care alături de control la distanță al centralei au și funcție de termostat de ambient modulată.

- Funcții comune:
- Programare săptămânală pe 2 niveluri de temperatură ambientală (confort - redus)
- Vizualizarea codurilor de avarie
- 9 curbe de reglare climatică (numai dacă este conectată sonda de exterior)
- Funcție anti-îngheț

[descarca documentatie tehnica.pdf](#)

Parametrii produsului: Centrale Termice

Tiraj	fortat
Putere Termica [kW]	32.0
Randament [%]	93.5
Debit Apa Calda Menajera [ltr/min]	16.1
Consumul de Gaz Metan la Putere Maximă [mc / h]	3.62
Putere Electrica / Tensiune de Alimentare [W / V]	175/220
Dimensiuni [mm]	781x440x340
Racord Gaze Arse [mm]	60/100
Greutate [Kg]	50
Garantie [ani]	2

[Informatii vanzator](#)

Comentariile clientului:

Nu sunt comentarii pentru acest produs.

Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.