

## # Centrale Termice

SC M.E.P.E.C. SRL

# Centrala Termica RIELLO 35 kW cu Boiler ACM

8 445.16 Lei (inclusiv 19% TVA)



### Centrala Termica

Randament de \*\*\*\* conform cu directiva 92/42/CEE clasa 5 de noxe

Microcentrala prin vana cu trei cai cu actionare electrica, are prioritate la producere apa calda menajera. Are un by-pass automat pentru a asigura debitul de apa in schimbator si poate modula puterea in mod automat intre un minim si un maxim.

Caracteristici:

- vas de expansiune din aliaj de aliminiu primar
- functia "range rated"
- dispozitiv de umplere semiautomata a instalatiei de incalzire
- functie anti-legionella
- supapa de siguranta
- supapa de siguranta pe circuitul de incalzire
- vana de gaz
- functie diagnostic circuit
- robinet de umplere
- robinet de golire zona superioara
- robinet de golire zona inferioara
- robinet de descarcare manual
- vana de descarcare
- traductor de presiune
- amortizor de zgomot
- robinet de aerisire
- manometru
- sifon
- sonda ntc tur si retur incalzire
- sonda ntc circuit apa calda menajera

- sonda ntc boiler
- boiler
- transformator
- termostat limita
- ventilator
- electrod de aprindere
- electrod de sesizare lipsa flacara
- pompa de circulatie cu viteza variabila
- senzor nivel condens
- arzator
- schimbator principal
- sistem antiblocare pompa de circulatie
- sonda externa
- predispunere pentru termostat de ambient, programator orar
- predispunere pentru termostat limita pe instalatiile cu temperatura redusa
- programare parametri
- setare termoreglare
- sonda fum
- vana cu trei cai
- tablou de comanda

Interfata tabloului de comanda contine:

- tasta Memory
  - tasta info
  - tasta on/off/reset
  - tasta de umplere inteligenta a instalatiei
  - tasta reglare temperatura incalzire
  - tasta reglare temperatura a.c.m.
  - selector functie
  - tasta service
  - tasta on/off incalzire
- display digital ce cuprinde: afisaj reset, afisaj activare functie antiinghet, afisare prezenta anomalie, afisaj tasta memory activa, afisare cerere incalzire, afisaj cerere a.c.m., afisaj functie conectare panou la distanta, afisaj conectare sonda externa, afisaj gradat temperatura setata a.c.m. si incalzire, afisare temperatura functionare, afisare presiune instalatia de incalzire, afisaj functie activa umplere semiautomata.

### **Parametrii produsului: Centrale Termice**

Tiraj	fortat
Putere Termica [kW ]	36.5
Randament [%]	105.5
Debit Apa Calda Menajera [ltr/min]	19.8
Consumul de Gaz Metan la Putere Maximă [mc / h]	3.66
Putere Electrica / Tensiune de Alimentare [W / V]	152/220
Dimensiuni [mm]	1005x600x460
Racord Gaze Arse [mm]	60/100
Greutate [Kg]	66
Garantie [ani]	3

[Informatii vanzator](#)

**Comentariile clientului:**

**Nu sunt comentarii pentru acest produs.**

**Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.**